DY2677:386*106MM

8 595042 113175

Art. 6489 Zavlažovací tryska

Zabudujte vyskakovací trysku do země tak, aby vrchní víčko bylo v úrovni země a nebránilo údržbě trávníku.
Tlak vody způsobí vysunutí části trysky nad úroveň země a současně spustí zavlažování.
Umožňuje dvojí přívod vody - boční nebo spodní.

steno
česká firma s 25 letou tradicí

(90° - 360°)
rozptyl Ø 20 m

Bezpečné pro chůzi, sečení nebo úpravu trávníku.

1. rozprašovací tryska
2. páčka na nastavení zavlažování v celém kruhu
3. těsnění
4. 1/2" vnitřní závit + odnímatelné víčko
5. vestavěné sítko
6. vymezovač zavlažované plochy
7. proplachovací otvory
8. nerezová pružina
9. 1/2" vnitřní závit



- ekonomická - umožňuje použití více trysek na ploše
- rovnoměrné nanášení vody
- výseč zavlažování od 90° do 360°

provozní tlak trysky: 1,7 bar - 3,5 bar

Maximální doporučený tlak: 3,5 baru

steno
česká firma s 25 letou tradicí

dovozce: STENO CZ s.r.o.
vyrobeno: P.R.C.
www.steno.cz